

## Betriebsauswuchten von Schleifscheiben

### EasyBalancer EB 3100



#### Vorteile

- speziell auf den Einsatzbereich abgestimmt
- leicht verständliche, zuverlässige Bedienerführung
- Auswuchten und Schwingungen messen in einem Gerät
- portabel, schnell einsetzbar
- ICP Sensorschnittstelle
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

#### Einsatzbereich

- Betriebsauswuchten von Schleifscheiben bzw. -spindeln
- Bewertung der Auswuchtgüte
- Messung der Summenschwingung
- Bewertung des Maschinen- und Anlagenzustands
- Schwingung von Lager- und Maschinengehäusen messen
- Messung der Drehzahl

#### Beschreibung


Das Microcontroller gesteuerte Schwingungsmess- und Auswuchtgerät EasyBalancer EB 3100 von Hofmann ist speziell für das Auswuchten von Schleifscheiben und Schleifspindeln konzipiert. Das im EB 3100 integrierte Spreizwinkelverfahren für das Auswuchten in einer Ebene wird durch einen klar strukturierten Bedienerdialog gesteuert. Die Positionen der Schiebegewichte zur Korrektur der Unwucht wird automatisch ermittelt.

Daneben bietet das EB 3100 die Messung der drehzahlsynchronen Unwuchtschwingung und der Summenschwingung im Bereich von 10 Hz bis 1 kHz. Die Summenschwingung ist die Grundlage für die Beurteilung des Zustandes von Maschinen und Anlagen nach DIN ISO 10816-3.


Durch eine automatische Messbereichsumschaltung arbeitet das EB 3100 immer im optimalen Bereich. Messdaten und Konfigurationseinstellungen von bis zu 30 Auswuchtobjekten werden gespeichert.



EB 3100 im Kunststoffkoffer



Messanzeige EB 3100



Ausgleichsanzeige EB 3100

## Technische Daten

Frequenz- / Drehzahlbereich	3 Hz - 1.000 Hz	180 - 60.000 1/min
Anzeigebereich	0 - 2.000 (mm/s) <sub>eff</sub> , µm, (inch/s) <sub>eff</sub> , mils	
Auflösung	0,01 (mm/s) <sub>eff</sub> oder µm	0,001 (inch/s) <sub>eff</sub> oder mils
Messwertaufnehmer	HMA 1140	100 mV/g
Drehzahlsensor	A1SP30	optisch
Anschlüsse	1 BNC Messeingang, 1 Drehzahleingang, 1 Ausgang RS232, 1 Netzanschluss	
Anzeige	LCD 70 mm x 40 mm	128 x 64 Punkte
Akku/ Betrieb	4 x NiCd	min. 4 h
Gehäuse	220 mm x 100 mm x 40 mm	Schutzart IP44
Gewicht	0,7 kg	
Transportkoffer, standard	460 mm x 360 mm x 110 mm	

## Optionen

- Aluminiumskalenringe in verschiedenen Größen
- Thermodrucker DPU-414-30 B
- Protokollsoftware MI2PC

## Lieferumfang

- 1 EasyBalancer EB 3100
- 1 Netz- und Ladeadapter
- 1 Schwingungsaufnehmer HMA 1140, Kabellänge 5m
- 1 Haltemagnet
- 1 Drehzahlsensor A1S30P mit Magnetstativ und Anschlusskabel 3m
- 1 Reflexionsband 0,5m
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Transportkoffer

Technische Änderungen vorbehalten!